



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline WT120C G2 31W  
5000lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Dali Dimmable - Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 260701                              |
| EAN                          | 8721103329752                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT210C G2 LED50S/840PSDTW1 PC L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                              |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Oui, Dali            |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 161                  |
| Facteur de puissance              | >0.90                |
| Longeur                           | 120cm                |
| Référence Article                 | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Plafond                                                                       |
| Couverture Optique            | Opale                                                                         |
| Indice de Protection          | IP67 – Résistant à la poussière et à l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre) |
| Protection Impacts            | IK10                                                                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                                                 |
| Logement                      | Plastic                                                                       |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                                    |
| Product Serie                 | CoreLine                                                                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1310 |
| Hauteur (mm)  | 79   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

